



Seria CG2

Performanță de neegalat:
Accesibilă, Versatilă, Rezistentă !

AVANTAJE

- /// Carcasă antibacteriană
- /// Ușor de folosit și de întreținut
- /// Acuratețe de tipărire de 203 / 305 dpi
- /// Poate tipări etichete RFID (Opțional)
- /// Tipărește Etichete, Bonuri Bilete, Tichete, Tag-uri, Vignete, Chitanțe

APLICAȚII

- /// Medicină
- /// Inventariat / Birouri
- /// Biblioteci
- /// Trasabilitate
- /// Magazine / Puncte Vânzare
- /// Transporturi și / sau Logistică
- /// Restaurante, Teatre, Parcuri

INFORMAȚII TEHNICE

Modele : CG208 / CG212

PARAMETRI TIPĂRIRE		CG208	CG212
Metodă Tipărire		Direct Termic / Transfer Termic (cu Ribon)	
Acuratețe Tipărire, puncte/mm sau dpi		8 puncte/mm (203dpi)	12 puncte/mm (305dpi)
Suprafață Max. Tipărire	Lățime, mm (inch)	56mm (2.20")	56mm (2.20")
	Lungime, mm (inch)	600mm (23.60")	400mm (15.75")
Viteză Tipărire, mm/sec (ips)		Până la 100mm/sec (4 ips)	
Microprocesor		RISC pe 32 biți	
Memorie		Memorie ROM: 4MiB, Memorie RAM: 8MiB	

PARAMETRI CONSUMABILE				
Tip senzor		Senzor I-Mark (pentru Semn Negru, Reflexiv), Senzor Etichete Ștanțate (GAP, Transmisiv)		
Materiale acceptate pentru tipărire		Etichete în rolă sau evantai, Hârtie simplă sau autocolantă, Hârtie Termosensibilă, Satin, Resină, Carton, Plastic		
Grosime material tipărire		0.06 – 0.19mm (0.002" – 0.007")		
Dimensiune rolă	Diametru		Diam. Exterior : Ø 130mm (5.12"), Diam. Interior : Ø 25.4mm (1") sau Ø 38.1mm (1.5")	
	Înfășurare		Roluire la interior sau exterior	
Dimensiuni de tipărire	Mod Continuu	Lățime	12 – 60mm (0.47" – 2.36")	12 – 60mm (0.47" – 2.36")
		Lungime	6 – 600mm (0.24" – 23.6")	6 – 400mm (0.24" – 15.75")
	Mod Rupere	Lățime	12 – 60mm (0.47" – 2.36")	12 – 60mm (0.47" – 2.36")
		Lungime	12 – 600mm (0.47" – 23.6")	12 – 400mm (0.47" – 15.75")
	Ghilotinare	Lățime	12 – 60mm (0.47" – 2.36")	12 – 60mm (0.47" – 2.36")
		Lungime	22 – 600mm (0.87" – 23.6")	22 – 400mm (0.87" – 15.75")
	Dozator	Lățime	12 – 60mm (0.47" – 2.36")	12 – 60mm (0.47" – 2.36")
		Lungime	22 – 100mm (0.87" – 3.94")	22 – 100mm (0.87" – 3.94")
Ribon	Dimensiuni		Lățime : 59mm (2.32") Lungime Maximă : 100m (328')	
	Diametru Cotor Ribon		Ø 12.7mm (0.5")	
	Înfășurare		Roluire la exterior (INK-OUT)	

FONTURI / SIMBOLOGII		
Fonturi	Fonturi Standard	Fonturi bitmap alfanumerice (și cu simboluri) : WB (18x30 dot), WL (28x52 dot), XU (5x9 dot), Xs (17x17 dot), XM (24x24 dot), XB (48x48 dot), XL (48x48 dot), OCR-A (15x22 dot), OCR-A (22x23 dot), OCR-B (20x24 dot), OCR-B (30x36 dot)
	Fonturi Rasterizate	CG Times, CG Triumvirate
Coduri Bare	Unidimensionale	UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Code 39, Code 128, GS1-128 (UCC /EAN128), Codabar (NW-7), Interleaved 2 of 5, Bookland (2/5 char add-on code), GS1 Databar (RSS14), Composite JAN/EAN-8/13; Composite UPC A/E; Composite GS1 128/CC
	Bidimensionale	PDF417 (ver2.4), MAXI Code (ver3.0), QR Code, GS1 Data Matrix (ECC200)
Rotire Imprimeu	Date / Cod Bare	0°, 90°, 180°, 270°

INTERFEȚE COMUNICARE	
Interfață	Model cu USB + RS-232C*, Model cu USB + LAN, Opțional interfață Wireless LAN (802.11 b/g)**
Limbaj comandă	SBPL (ver 4.2) SATO Barcode Printer Language / EPL (Eltron Printer Language) / ZPL (Zebra Printer Language)

PARAMETRI FUNCȚIONALI		
Necesar electricitate		Tensiune Alimentator : 100V-240V, Consum 40W (maxim) – Tensiune Imprimantă : 19V, Curent : 3A
Mediu	Operare	0 – 35°C / 30 – 80% Umiditate Relativă (fără condens)
	Stocare	-10 – 60°C / 15 – 85% Umiditate Relativă (fără condens)
Dimensiuni		(Lățime x Adâncime x Înălțime): 128 x 235 x 173mm (5.04" x 9.25" x 6.81")
Greutate		Modelul cu Transfer Termic are aprox. 1.6 kg / 3.5 lbs, Modelul Direct Termic are aprox. 1.5 kg / 3.3 lbs

ALTE INFORMAȚII	
Certificări	Conform cu directivele : FCC, UL, CSA, CCC, CE, RoHS, Energy Star™
Finisaj Antibacterian	Carcasa este îmbibată cu o substanță antibacteriană care a fost testată conform standardului JISZ2801 Carcasa antibacteriană împiedică înmulțirea bacteriilor și a microorganismelor

OPȚIUNI	
Accesorii	Ghilotină, Dozator Etichete Autocolante, Programator RFID HF 13,56 MHz, Wireless LAN (802.11 b/g auto switching), Tastatură SATO pentru funcționare fără calculator, Desfășurător pentru role mari, SATO Label Gallery™

SPECIFICAȚII RFID (Opțiune)				
HF	Standard		ISO/IEC 15693	
	Frecvență		13,56MHz	
	Transponder	NXP	I-code SLI	112 octeți
		TI	Tag-it HF-I	256 octeți
Funcții RFID		Infineon	My-d	992 octeți
		Cititor HF RFID integrat, Modul codare / programare / invalidare a transponderelor defecte Validare date RFID după programare, citire UID și tipărire ca text sau cod de bare		

*Interfața RS-232C permite legătura la un calculator sau la o tastatură SATO

**Opțiune valabilă doar pentru varianta cu USB și RS-232C