



Seria CG4

Performanță de neegalat:
Accesibilă, Versatilă, Rezistentă !

AVANTAJE

- /// Carcasă antibacteriană
- /// Ușor de folosit și de întreținut
- /// Acuratețe de tipărire de 203 / 305 dpi
- /// Ceas și Calendar Intern
- /// Tipărește Etichete, Bonuri Bilete, Tichete, Tag-uri, Vignete, Chitanțe
- /// 105mm tipăribili pe lățime material

APLICAȚII

- /// Medicină
- /// Inventariat / Birouri
- /// Biblioteci
- /// Trasabilitate
- /// Magazine / Puncte Vânzare
- /// Transporturi și / sau Logistică
- /// Restaurante, Teatre, Parcuri, Aeroporturi

INFORMAȚII TEHNICE

Modele : CG408 / CG412

PARAMETRI TIPĂRIRE		CG 408	CG 412
Metodă Tipărire		Direct Termic / Transfer Termic (cu Ribon)	
Acuratețe Tipărire, puncte/mm sau dpi		8 puncte/mm (203dpi)	12 puncte/mm (305dpi)
Suprafață Max. Tipărire	Lățime, mm (inch)	105mm (4.13")	
	Lungime, mm (inch)	300mm (11.81")	
Viteză Tipărire, mm/sec (ips)		Până la 100mm/sec (4 ips)	
Microprocesor		RISC pe 32 biți	
Memorie		Memorie ROM: 4MiB, Memorie RAM: 8MiB	

PARAMETRI CONSUMABILE			
Tip senzor		Senzor I-Mark (pentru Semn Negru, Reflexiv), Senzor Etichete Ștanțate (GAP, Transmisiv)	
Materiale acceptate pentru tipărire		Etichete în rolă sau evantai, Hârtie simplă sau autocolantă, Hârtie Termosensibilă, Satin, Resină, Carton, Plastic	
Grosime material tipărire		0.06 – 0.19mm (0.002" – 0.007")	
Dimensiune rolă	Diametru	Diam. Exterior : Ø 128mm (5.04"), Diam. Interior : Ø 25.4mm (1") sau Ø 38.1mm (1.5")	
	Înfășurare	Roluire la interior sau exterior	
Dimensiuni de tipărire	Mod Continuu	Lățime	22 – 107mm (0.87" – 4.21")
		Lungime	7 – 300mm (0.28" – 11.8")
	Mod Rupere	Lățime	22 – 107mm (0.87" – 4.21")
		Lungime	22 – 300mm (0.87" – 11.8")
	Ghilotinare	Lățime	22 – 107mm (0.87" – 4.21")
		Lungime	22 – 300mm (0.87" – 11.8")
	Dozator	Lățime	22 – 107mm (0.87" – 4.21")
		Lungime	22 – 100mm (0.87" – 3.94")
Ribon	Dimensiuni		Lățime : 56 - 110mm (2.2"-4.33") Lungime Maximă : 100m (328')
	Diametru Cotor Ribon		Ø 12.7mm (0.5")
	Înfășurare		Roluire la exterior (INK-OUT)

FONTURI / SIMBOLOGII		
Fonturi	Fonturi Standard	Fonturi bitmap alfanumerice (și cu simboluri) : WB (18x30 dot), WL (28x52 dot), XU (5x9 dot), Xs (17x17 dot), XM (24x24 dot), XB (48x48 dot), XL (48x48 dot), OCR-A (15x22 dot), OCR-A (22x23 dot), OCR-B (20x24 dot), OCR-B (30x36 dot)
	Fonturi Rasterizate	CG Times, CG Triumvirate
Coduri Bare	Unidimensionale	UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Code 39, Code 128, GS1-128 (UCC /EAN128), Codabar (NW-7), Interleaved 2 of 5, Bookland (2/5 char add-on code), GS1 Databar (RSS14), Composite JAN/EAN-8/13; Composite UPC A/E; Composite GS1 128/CC
	Bidimensionale	PDF417 (ver2.4), MAXI Code (ver3.0), QR Code, GS1 Data Matrix (ECC200)
Rotire Imprimeu	Date / Cod Bare	0°, 90°, 180°, 270°

INTERFEȚE COMUNICARE	
Interfață	USB + RS-232C* sau USB + LAN sau USB + IEEE1284, Opțional interfață Wireless LAN (802.11 b/g) sau Bluetooth**
Limbaj comandă	SBPL (ver 4.2) SATO Barcode Printer Language / EPL (Eltron Printer Language) / ZPL (Zebra Printer Language)

PARAMETRI FUNCȚIONALI	
Necesar electricitate	
Mediu	Operare
	Stocare
Dimensiuni	
Greutate	

ALTE INFORMAȚII	
Certificări	Conform cu directivele : FCC, UL, CSA, CCC, CE, RoHS, Energy Star™
Finisaj Antibacterian	Carcasa este îmbibată cu o substanță antibacteriană care a fost testată conform standardului JISZ2801 Carcasa antibacteriană împiedică înmulțirea bacteriilor și a microorganismelor

OPȚIUNI	
Accesorii	Ghilotină, Dozator Etichete Autocolante, Ceas intern și calendar, Sistem tipărire pe autocolant fără suport cerat (Linerless Kit), Tastatură SATO pentru funcționare fără calculator, Desfășurător pentru role mari, SATO Label Gallery™

*Interfața RS-232C permite legătura la un calculator sau la o tastatură SATO

**Opțiune valabilă doar pentru varianta cu USB și RS-232C